

Material	Nahtloses Edelstahlrohr. Werkstoffe DIN 1.4404 / UNS S31603 (316L)
Abmessungen	Lagerabmessungen Imperial: 1,59 x 0,25 mm (1/16") bis 25,40 x 1,65 mm (1") Metrisch: 3,00 x 0,50 mm bis 35,00 x 1,50 mm Weitere Abmessungen auf Anfrage
Technische Lieferbedingungen Rohre Längen Toleranzen	Nach ASTM A 269, DIN EN 10216-5 5950 ± 50 mm nach ASTM A 269 oder DIN EN ISO 1127 - D4/T3
Oberflächenoptionen	innen: Ra-Werte sind nicht definiert außen: Ra ≤ 1,00 µm, ohne Längs- und Querriefen
Härte	max - 80 HRB
Prüfverfahren	<ul style="list-style-type: none"> • Vorzeugniskontrolle • Prüfung der Abmessungen • Visuelle Prüfung
Kennzeichnung Rohre	Dauerhafte Kennzeichnung über gesamte Länge
Beschriftung	<ul style="list-style-type: none"> • DOCKWEILER • DW Nummer • Abmessung • Werkstoff • Schmelznummer
Dokumentation	Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach DIN EN 10204 für das Vormaterial
Verpackung und Versand	Versand in Köchern oder in Kisten.